

Technical Data Sheet

Made in ThaiLan

BESBOND C- Stain*Dung dịch làm sạch rỉ sắt và cặn vôi, vữa***ĐÓNG GÓI**

500 ml

1 lít

2 lít

ĐỊNH MỨC

30 - 50m² / L
(Tùy thuộc vào vết
bẩn)

ĐẶC TRƯNG

- Hoạt tính cao
- Hiệu suất cao
- Không có dung môi
- Tác dụng nhanh
- Loại bỏ nhiều loại vết bẩn
- Không hư hỏng bề mặt
- Dùng trên nhiều loại bề mặt
- Làm sạch bằng nước

MÔ TẢ

Là chất tẩy rửa tác dụng nhanh, gốc axit, sẵn sàng sử dụng để loại bỏ cặn vữa, cặn vôi và khoáng chất trong nước cứng, muối khoáng, rỉ sét bề mặt và bụi bẩn xây dựng. Nó có thể sử dụng trên đá granit có vân và các loại đá tự nhiên không đánh bóng khác cũng như gốm sứ không tráng men, nhưng không thích hợp để sử dụng trên đá cẩm thạch đánh bóng, đá vôi, đá mài, đá travertine hoặc bất kỳ loại nào khác có chứa canxi đã đánh bóng.

ỨNG DỤNG

1. Nên sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân trước khi sử dụng
2. Pha loãng 1 phần **BESBOND C-Stain** với 1 phần nước sạch hoặc sử dụng trực tiếp cho khu vực cực kỳ bẩn
3. Thoa dung dịch pha loãng lên bề mặt ướt và khuấy mạnh bằng bàn chải lông cứng hoặc miếng đánh bóng dạng sợi
4. Để yên trong 5-10 phút tùy thuộc vào mức độ bẩn, không để dung dịch khô trên bề mặt
5. Rửa sạch bằng nước sạch và tiếp tục rửa cho đến khi hết dung dịch
6. Làm sạch dụng cụ và thiết bị bằng chất tẩy rửa và nước

BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô ráo, có thời hạn sử dụng 2 năm trong bao bì gốc chưa mở.

Nhiệt độ bảo quản khuyến cáo là từ 5 °C đến 40 °C

DỮ LIỆU KỸ THUẬT

Gốc hóa học	:	Dung dịch axit
Ngoại quan	:	Chất lỏng trong suốt và hơi vàng
độ pH	:	≤ 2
Tỉ trọng	:	1,0 - 1,1g / cm ³