

## Technical Data Sheet

Made in ThaiLan

**BESBOND Rust away***Dung dịch tẩy rỉ, dầu mỡ cho hầu hết các loại bề mặt***ĐÓNG GÓI**

500 ml

1 lít

2 lít

**ĐỊNH MỨC**30 - 50m<sup>2</sup> / L( Tùy thuộc vào vết  
bẩn )**ĐẶC TRƯNG**

- Hoạt tính cao
- Hiệu suất cao
- Dễ dàng và sẵn sàng sử dụng
- Độ xuyên thấu tốt
- Phản ứng nhanh
- Ứng dụng trên nhiều loại bề mặt
- Không vón cặn
- Làm sạch bằng nước

**MÔ TẢ**

Là chất tẩy rửa hiệu suất cao và cô đặc, được thiết kế đặc biệt để loại bỏ rỉ sét, vết rỉ sét, dầu, mỡ, từ bất kỳ bề mặt kim loại và phi kim loại nào như đá sa thạch, đá granit, gốm sứ và gạch đất sét. Dễ dàng và sẵn sàng sử dụng, ít mùi và tác dụng nhanh. Nó hòa tan trong nước nên có thể dễ dàng rửa sạch bằng nước.

**ỨNG DỤNG**

1. Nên sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân trước khi sử dụng
2. Pha loãng 1 phần **BESBOND Rust Away** với 1 phần nước sạch hoặc sử dụng trực tiếp cho các vết bẩn cứng đầu
3. Thoa dung dịch pha loãng lên vết bẩn và chà bằng bàn chải lông cứng hoặc bàn chải tự nhiên hoặc miếng đánh bóng dạng sợi
4. Để yên trong 5-10 phút tùy thuộc vào mức độ bẩn, không để dung dịch khô trên bề mặt
5. Rửa sạch bằng nước sạch và tiếp tục rửa cho đến khi hết dung dịch
6. Làm sạch dụng cụ và thiết bị bằng chất tẩy rửa và nước

**BẢO QUẢN**

Bảo quản nơi khô ráo, có thời hạn sử dụng 2 năm trong bao bì gốc chưa mở.  
Nhiệt độ bảo quản khuyến cáo là từ 5 °C đến 40 °C

**DỮ LIỆU KỸ THUẬT**

|             |   |                                              |
|-------------|---|----------------------------------------------|
| Gốc hóa học | : | Dung dịch axit                               |
| Ngoại quan  | : | Chất lỏng trong suốt, không màu đến hơi vàng |
| độ pH       | : | 2.0 - 4.0                                    |
| Tỉ trọng    | : | 1,1 - 1,2g / cm <sup>3</sup>                 |