

Technical Data Sheet

Made in ThaiLan

BESBOND PU Sealant*Chất trám khe xây dựng Polyurethane***ĐÓNG GÓI**

600 ml.

MÀU

Trắng và xám

ĐẶC TRƯNG

- Độ giãn dài khi đứt >800%
- Độ bám dính tốt
- Độ đàn hồi
- Ít co ngót
- Khả năng chống chịu thời tiết
- Hấp thụ nước thấp
- Khả năng chịu hóa chất (hóa chất nhẹ)
- Chống thấm
- Có thể sơn được
- Thân thiện với môi trường

MÔ TẢ

Keo trám **BESBOND PU Sealant** có độ bám dính tốt trên hầu hết mọi bề mặt của kết cấu và là loại chất trám khe elastomer loại 1 bám dính trực tiếp trên bê tông, nhôm và kính. Với độ đàn hồi cao, Besbond PU Sealant đặc biệt thích hợp để liên kết và trám các vật liệu khác nhau giữa các lớp nền khác nhau: bê tông, nhôm, PVC, gạch, gỗ, ngói, thép, v.v., Đáp ứng tiêu chuẩn của của Syndicate National des Joints et Facades (SNJF). Keo trám **BESBOND PU Sealant** rất lý tưởng cho hầu hết các ứng dụng trám khe xây dựng.

ỨNG DỤNG

1. Dán băng dính vào những khu vực bạn không muốn làm bẩn.
2. Cắt đầu keo **BESBOND PU SEALANT** và lắp vào súng.
3. Bắn keo **BESBOND PU SEALANT** vào điểm mong muốn.
4. Dùng bay nhúng vào nước pha xà phòng rồi san phẳng.

BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô ráo, có thời hạn sử dụng 1 năm trong bao bì gốc chưa mở.
Nhiệt độ bảo quản khuyến cáo là từ 5 °C đến 40 °C

DỮ LIỆU KỸ THUẬT

Gốc hóa học	:	polyurethane một phần
Độ cứng Shore A	:	40
Màu sắc	:	Trắng, Xám
Độ bền kéo	:	1,8N/mm ² (256 psi)
Tỉ trọng	:	1,18 ± 0,05 g/cm ³
Tốc độ đóng rắn ở 23 °C và 65% RH	:	3mm / 24 giờ
Độ giãn dài	:	>800%
Khả năng chịu nhiệt	:	<u>-30 đến + 80 °C</u>