

Technical Data Sheet

Made in ThaiLan

BESBOND Vinyl Adhesive*Keo dán đa dụng, đặc biệt cho sàn Vinyl và PVC***ĐÓNG GÓI**

3 kg
20 kg

ĐỊNH MỨC

4-5m²/kg .
(Tùy theo độ dày)

ĐẶC TRƯNG

- Dễ dàng và sẵn sàng sử dụng
- Nhanh khô
- Không có mùi
- Cường độ bám dính tốt
- Độ đàn hồi cao
- Hấp thụ nước thấp
- Kháng khuẩn
- Không có dung môi
- An toàn và thân thiện với môi trường
- Làm sạch bằng nước

MÔ TẢ

Đây là loại keo dán gốc nước được sản xuất từ nguyên liệu acrylic đặc biệt và các chất phụ gia. Dễ dàng và sẵn sàng sử dụng, khô nhanh, độ bám dính và độ đàn hồi tốt, hấp thụ nước thấp, không chứa dung môi, an toàn cho người sử dụng và môi trường, đồng thời có khả năng bảo vệ chống vi khuẩn để ức chế sự phát triển của nấm mốc gây ô. Đặc biệt được sử dụng để dán sàn PVC hoặc sàn Vinyl.

THI CÔNG

1. Sử dụng trực tiếp không cần pha loãng
2. Dùng bay hoặc dao để bôi keo lên khu vực khô và sạch
3. Để khô trong 20-30 phút, tùy thuộc vào điều kiện môi trường và độ dày
4. Đặt tấm PVC/Vinyl lên keo dán và ấn chặt
5. Để khô trong 24 giờ trước khi sử dụng, nó sẽ khô hoàn toàn hoặc đóng rắn hoàn toàn trong vòng 7 ngày.
6. Vệ sinh dụng cụ và thiết bị ngay sau khi sử dụng bằng nước

BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô ráo, có thời hạn sử dụng 2 năm trong bao bì gốc chưa mở.
Nhiệt độ bảo quản khuyến cáo là từ 5 °C đến 40 °C

DỮ LIỆU KỸ THUẬT

Gốc hóa học	:	Polyme Acrylic
Về bề ngoài	:	Chất lỏng nhớt màu trắng
độ pH	:	7.0 - 9.0
Tỉ trọng	:	1,1 - 1,3g / cm ³
Bề mặt khô	:	20 - 30 phút (Tùy thuộc vào điều kiện môi trường và độ dày)
Thời gian khô khi mở	:	24 giờ (Tùy thuộc vào điều kiện môi trường và độ dày)
Thời gian khô hoàn toàn	:	7 ngày (Tùy thuộc vào điều kiện môi trường và độ dày)
Độ bám dính	:	0,6N/mm ² (ASTM D4541)