

Technical Data Sheet

Made in ThaiLan

BESBOND Bonding agent*Phụ gia chống thấm và tác nhân kết nối cao cấp***ĐÓNG GÓI**5 lít
20 lít**ĐỊNH MỨC**15 - 20 m² / Lít
(Tùy thuộc vào bề mặt)**ĐẶC TRƯNG**

- Dễ dàng và sẵn sàng sử dụng
- Nhanh khô và ít mùi
- Cải thiện cường độ liên kết của bê tông
- Cải thiện độ bền uốn và kéo của bê tông
- Giảm hiện tượng phản hóa
- Giảm co ngót
- Chống thấm
- An toàn và thân thiện với môi trường

MÔ TẢ

Đây là loại latex acrylic sẵn sàng sử dụng và là chất kết dính cho bê tông, vữa, thạch cao, v.v. có khả năng xuyên qua các lỗ rỗng của bê tông cũ, tạo thành liên kết hóa học cho bề mặt mới mà không cần phải làm nhám bề mặt hiện có bằng cơ học để có được liên kết. Có thể sử dụng (bằng cách hòa nước) cho thạch cao, vữa và bê tông để cải thiện khả năng chống lại axit và kiềm, giảm hiện tượng phản hóa bề mặt, tăng độ bám dính, tăng cường độ uốn, chống va đập và chống trầy xước.

THI CÔNG

1. Bề mặt phải có kết cấu vững chắc, sạch sẽ và khô ráo
2. Đối với lớp lót liên kết, thi công trực tiếp lên bề mặt bê tông bằng cọ, rulo hoặc bình xịt. Có thể trộn với xi măng để làm lớp liên kết.
3. Để khô trong 30-60 phút trước khi phủ bê tông, thạch cao, vữa hoặc lớp phủ mới khác
4. Để trộn vào bê tông và vữa, sử dụng 10% trọng lượng chất kết dính, trộn đều trước khi sử dụng.
5. Để khô trong 24 giờ trước khi phủ lớp phủ trên cùng hoặc phủ lớp tiếp theo
6. Làm sạch dụng cụ và thiết bị bằng nước

BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô ráo, có thời hạn sử dụng 2 năm trong bao bì gốc chưa mở.
Nhiệt độ bảo quản khuyến cáo là từ 5 °C đến 40 °C

DỮ LIỆU KỸ THUẬT

Gốc hóa học	:	Polyme Acrylic
Ngoại quan	:	Chất lỏng màu trắng sữa
Hàm lượng không bay hơi	:	25 ± 2%
pH	:	7.0 - 9.0
Tỉ trọng	:	1,0 - 1,1g/cm ³
Sử dụng được khuyến nghị	:	Dùng làm lớp lót liên kết; Sử dụng trực tiếp
		Đối với bê tông và vữa trộn sẵn; 10% trên hàm lượng chất kết dính