

Technical Data Sheet

Made in ThaiLan

BESBOND Proofcrete*Phụ gia chống thấm và siêu dẻo cao cấp cho bê tông tươi gốc PCE***ĐÓNG GÓI**

5 lít

20 Lit

ĐỊNH MỨC0,5 – 0.8 lít cho 100
kg xi măng**ĐẶC TRƯNG**

- Tăng khả năng chống thấm của bê tông
- Giảm nước.
- Tăng cường độ uốn và độ đặc chắc của bê tông
- Tăng cường độ nén của bê tông
- Cải thiện độ nhót và khả năng làm việc của bê tông
- Giảm độ rỗng trong bê tông
- Giảm nứt nẻ
- Giảm độ co ngót

MÔ TẢ

BESBOND Proofcrete là phụ gia chống thấm siêu dẻo hiệu quả cao, không chứa clorua, dành cho bê tông. Nó cung cấp cho bê tông đã đông cứng khả năng chống thấm cao và khả năng chống băng giá tuyệt vời. Với sự kết hợp của tác nhân hoạt tính với phụ gia siêu dẻo, giảm nước cao, cải thiện khả năng làm việc và độ đặc chắc của bê tông. Nó làm giảm thể tích lỗ rỗng mao dẫn và cải thiện khả năng chống thấm. Sản phẩm được khuyến nghị sử dụng trong bê tông kết cấu và bê tông khối lớn, đặc biệt là các công trình giữ nước như hồ chứa, đập, công trình xử lý nước thải, hồ bơi, kênh đào, mái, vỉa và bất cứ nơi nào cần bê tông chống thấm.

ỨNG DỤNG

1. **BESBOND Proofcrete** phải được thêm vào nước trước khi trộn, không nên thêm trực tiếp vào hỗn hợp khô
2. Trộn hỗn hợp cho đến khi đồng nhất và thi công
3. Rửa sạch dụng cụ và thiết bị bằng nước ngay sau khi sử dụng

BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô ráo, có thời hạn sử dụng 2 năm trong bao bì gốc chưa mở.
Nhiệt độ bảo quản khuyến cáo là từ 5 °C đến 40 °C

DỮ LIỆU KỸ THUẬT

Gốc hóa học	:	Polycarboxylate
Về bề ngoài	:	Chất lỏng màu nâu nhạt
độ pH	:	7.0 - 9.0
Tỷ trọng	:	1,0 - 1,1g / cm ³