

Technical Data Sheet

Made in ThaiLan

BESBOND Floor polishing wax*Hợp chất lỏng đánh bóng sàn gốc nước chất lượng cao***ĐÓNG GÓI**

500 ml

1 lít

2 lít

ĐỊNH MỨC30 - 50m² / L

(Tùy theo độ dày)

ĐẶC TRƯNG

- Dễ dàng và sẵn sàng sử dụng
- Hoạt tính cao
- Độ bóng và độ bền tuyệt vời
- Khả năng tự phẳng tốt, không trơn trượt
- Chống gỉ và vết bẩn
- Kháng được vật nhọn như gót giày
- Nhanh khô và ít mùi
- Không có bụi khi đánh bóng

MÔ TẢ

Là sản phẩm chất lượng cao gốc nước có độ cô đặc cao, dùng để bảo vệ và phục hồi độ bóng cùng lúc. Dùng cho gạch vinyl hoặc PVC, sàn gỗ công nghiệp và bề mặt đá cẩm thạch để tạo độ bóng ướt tức thì, tăng và phục hồi độ bóng, khả năng tự phẳng tốt, chống trượt, chống trầy xước, chống vết bẩn và vết gót giày. Đây là sản phẩm thân thiện với môi trường, không chứa dung môi, an toàn, dễ dàng và thuận tiện khi sử dụng.

ỨNG DỤNG

1. Bề mặt phải sạch và khô, không có bụi, dầu, mỡ và các chất gây ô nhiễm khác
2. Sử dụng trực tiếp bằng cách đổ **BESBOND Floor polishing wax** lên bề mặt sau đó lau bằng vải không xơ
3. Áp dụng 2-3 lần và để khô 30 phút giữa các lớp
4. Để khô trong 24 giờ trước khi sử dụng và để khô trong 7 ngày trước khi đánh bóng
5. Làm sạch dụng cụ và thiết bị bằng chất tẩy rửa và nước

BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô ráo, có thời hạn sử dụng 2 năm trong bao bì gốc chưa mở.

Nhiệt độ bảo quản khuyến cáo là từ 5 °C đến 40 °C

DỮ LIỆU KỸ THUẬT

Gốc hóa học	:	Polyme Acrylic
Ngoại quan	:	Chất lỏng màu trắng sữa
độ pH	:	7.0 - 9.0
Tỉ trọng	:	1,0 - 1,1g / cm ³
Thời gian thi công lớp sau	:	30 - 60 phút (Tùy thuộc vào điều kiện môi trường và độ dày)
Thời gian khô hoàn toàn	:	7 ngày (Tùy thuộc vào điều kiện môi trường và độ dày)