

Technical Data Sheet

Made in ThaiLan

BESBOND Protector*Hợp chất chống thấm thẩm thấu và bảo vệ trong suốt***ĐÓNG GÓI**5 lít
20 lit**ĐỊNH MỨC**30 - 40 m2 /lit
(tùy thuộc vào bề mặt)**ĐẶC TRƯNG**

- Dễ dàng và sẵn sàng sử dụng
- Nhanh khô và ít mùi
- Thẩm thấu sâu
- Khả năng chống thấm tốt
- Khả năng chống tảo và nấm mốc
- Chống bám bẩn
- Không có phim và trông tự nhiên
- Thích hợp cho bề mặt rỗng

MÔ TẢ

Là hợp chất chống thấm trong suốt có khả năng thẩm thấu sâu và bịt kín nhiều bề mặt xốp như đá sa thạch, gạch, bê tông chưa đánh bóng và vữa, nhưng không phù hợp với bê tông đánh bóng, đá xây đánh bóng, đá granit và đá cẩm thạch. Tạo ra một lớp ngăn nước vô hình, lâu dài cho phép hơi nước đi qua. Bảo vệ chống lại tác hại của mưa và sự hấp thụ nước. Được thiết kế cho cả khu vực nội thất và ngoại thất với độ bền lâu dài.

THI CÔNG

1. Bề mặt phải sạch và khô, không có bụi, dầu mỡ và các chất gây ô nhiễm khác
2. Sử dụng trực tiếp không cần pha loãng, dùng cọ và rulo quét lên bề mặt khô
3. Thi công 1-2 lần, lớp phủ kế tiếp phải thi công ngay khi lớp sơn phủ đầu tiên còn ướt (ướt trên ướt)
4. Để khô khoảng 12-24 giờ trước khi sử dụng, hiệu quả cao sau 7 ngày
5. Làm sạch dụng cụ và thiết bị ngay lập tức bằng chất tẩy rửa và nước

BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô ráo, có thời hạn sử dụng 2 năm trong bao bì gốc chưa mở.
Nhiệt độ bảo quản khuyến cáo là từ 5 °C đến 40 °C

DỮ LIỆU KỸ THUẬT

Gốc hóa học	:	Potassium Methyl silicate
Ngoại quan	:	Chất lỏng trong suốt
độ pH	:	11.0 - 13.0
Tỉ trọng	:	1,0 - 1,1g/cm ³