


BESBOND Super Seal A-100

Hợp chất chống thấm trong suốt gốc dung môi một thành phần



ĐÓNG GÓI

4 kg

20 kg

ĐỊNH MỨC

10 - 13 m² /lit /lớp
(độ dày 75-100 micron)

ĐẶC TRƯNG

- Dễ dàng và sẵn sàng sử dụng
- Độ bám dính tốt
- Độ bóng và khả năng tự phẳng cao
- Chống ố và trầy xước
- Chống thấm tốt và kháng hóa chất nhẹ
- Chống chịu thời tiết và tia UV
- Chống ẩm và nấm mốc
- Sử dụng bên trong và bên ngoài

MÔ TẢ

Là hợp chất chống thấm trong suốt gốc dung môi, được sử dụng để bảo vệ bề mặt và xử lý bề mặt bằng cách tạo lớp màng chống tia cực tím, thời tiết, hóa chất nhẹ và kháng mài mòn. Lớp màng sẽ tăng cường độ bền của bề mặt và ngăn chặn sự xâm nhập của hơi ẩm, có thể sử dụng bằng rulo, chổi hoặc súng phun. Sản phẩm có độ bóng cao và độ bám dính tốt trên nhiều bề mặt như bê tông, gỗ, gạch đất sét, đá sa thạch và đá tự nhiên, v.v. Sản phẩm thích hợp cho tường, sàn và cũng có thể sử dụng cho cả khu vực trong nhà và ngoài trời.

THI CÔNG

1. Bề mặt phải sạch và khô, không có bụi, dầu, mỡ và các chất gây ô nhiễm khác
2. Dùng cọ, rulo hoặc súng phun để phủ **BESBOND Super Seal A-100** lên khu vực mong muốn
3. Thi công 2-3 lớp và để khô 1-2 giờ giữa các lớp
4. Để khô trong vòng 24 giờ hoặc lâu hơn trước khi sử dụng, hiệu quả sẽ cao sau 7 ngày
5. Làm sạch dụng cụ và thiết bị bằng dung môi

BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô ráo , tránh xa lửa hoặc nguồn gây cháy, thời hạn sử dụng 2 năm trong bao bì gốc chưa mở . Nhiệt độ bảo quản khuyến nghị là từ 5 °C đến 40 °C

DỮ LIỆU KỸ THUẬT

Gốc hóa học	:	Nhựa Acrylic
Ngoại quan	:	Chất lỏng trong suốt
Sau thi công	:	Phim bóng và trong
Tỉ trọng	:	0,9 - 1,0g / cm ³
Thời gian thi công lớp tiếp theo	:	1 - 2 giờ (Tùy thuộc vào điều kiện môi trường và độ dày)
Thời gian bảo dưỡng hoàn toàn	:	7 ngày