

Technical Data Sheet

Made in ThaiLan

BESBOND Super Seal A-200*Hợp chất chống thấm trong suốt gốc nước một thành phần***ĐÓNG GÓI**5 lít
20 lit**ĐỊNH MỨC**10 - 13 m² /lit /lớp
(độ dày 75-100 micron)**ĐẶC TRƯNG**

- Mùi nhẹ và dễ sử dụng
- Độ bám dính tốt
- Độ bóng và khả năng tự phẳng cao
- Chống ố và trầy xước
- Chống thấm tốt và kháng hóa chất nhẹ
- Chống chịu thời tiết và tia UV
- Sử dụng bên trong và bên ngoài
- An toàn và thân thiện với môi trường

MÔ TẢ

Là hợp chất chống thấm trong suốt gốc nước, ít mùi và dễ sử dụng. Được sử dụng để bảo vệ và phục hồi, duy trì độ bóng cao, khả năng tự phẳng tốt và độ bám dính tuyệt vời, chống trầy xước, vết bẩn và tia UV. Đây là sản phẩm thân thiện với môi trường, được thiết kế để áp dụng trên bê tông, tấm fibro-cement, bề mặt vữa, gỗ, gạch đất sét và đá sa thạch. Thích hợp cho tường và sàn ít người qua lại và cũng có thể sử dụng cho cả khu vực bên trong và bên ngoài.

ỨNG DỤNG

1. Bề mặt phải sạch và khô, không có bụi, dầu, mỡ và các chất gây ô nhiễm khác
2. Sử dụng cọ, rulo hoặc súng phun để phủ **BESBOND Super Seal A-200** lên khu vực mong muốn
3. Thi công 2-3 lớp và để khô 1-2 giờ giữa các lớp
4. Để khô trong vòng 24 giờ hoặc lâu hơn trước khi sử dụng, hiệu quả sẽ cao sau 7 ngày
5. Làm sạch dụng cụ và thiết bị bằng chất tẩy rửa và nước

BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô ráo, có thời hạn sử dụng 2 năm trong bao bì gốc chưa mở.
Nhiệt độ bảo quản khuyến cáo là từ 5 °C đến 40 °C

DỮ LIỆU KỸ THUẬT

Gốc hóa học	:	Polyme Acrylic
Ngoại quan	:	Chất lỏng màu trắng sữa
Hoàn thành	:	Phim bóng và trong suốt
độ pH	:	7.0 - 9.0
Tỉ trọng	:	1,0 - 1,1g / cm ³
Thời gian thi công giữa các lớp	:	1 - 2 giờ (Tùy thuộc vào điều kiện môi trường và độ dày)
Thời gian bảo dưỡng hoàn toàn	:	7 ngày